
Un nivel en pantalla **no es** gobernanza del dato.

Es solo una lectura. La gobernanza del dato empieza después.

PUNTO DE PARTIDA

Dato crudo

Una lectura suelta: sin contexto, sin norma, sin huella de quién la tomó.

PASO 01

Lectura del instrumento

El radar mide — o se aforó con cinta. Ese es el inicio, no el final.

PASO 02

Cálculo normalizado

API MPMS, 18 etapas: del volumen observado a la masa. El mismo número, siempre.

INVENTARIO · VOLÚMENES BRUTOS			
TOV ⓘ 13.135,47 bbl	GOV ⓘ 13.138,85 bbl	GSV @ 60°F ⓘ 13.067,19 bbl	TASA LLENADO ⓘ 0,00 bbl/h
FACTORES CUSTODY MPMS ● Fuentes OK			
CTSH ⓘ 1,000257	CTL ⓘ 0,994546	CPL ⓘ 1,000000	CSW ⓘ 0,986000
● 4 advertencia(s) de cálculo activas.			
PROCEDENCIA DE ENTRADAS			
Nivel	RADAR · AUTO		
Densidad	RADAR · AUTO		
Temp. de pared	MULTIPUNTO		
BSW	LABORATORIO		

PASO 03

Conciliación con el aforo

El cálculo se contrasta contra el aforo fiscal. La cinta manda.

PASO 04

Registro versionado

Quién, qué tabla, cuándo. Cada cambio queda firmado.

PASO 05

Auditoría inalterable

Siete años, append-only. Nadie toca el dato sin dejar huella — ni nosotros.

LA TESIS

De dato crudo a dato gobernado



Un nivel en pantalla no es gobernanza. La cadena —lectura, cálculo con norma, conciliación con el aforo, registro versionado y auditoría inalterable— convierte el dato crudo en un dato que se puede defender.

 TankOS

TankOS · gobernanza del dato

Eso es dato gobernado.

TankOS · Venecorr — medición fiscal correcta,
trazable y bajo su control.